



Kegelrollenlager 30206-A (Baureihe 302)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	62 mm
T	17,25 mm
a	14 mm ≈
B	16 mm
C	14 mm
Ca	2 mm
min	
Cb	3 mm
min	
d ₁	45,6 mm ≈
Da	56 mm
max	
da	37 mm
max	
Da	53 mm
min	
Db	57 mm
min	
db	36 mm
min	
r _{1,2}	1 mm
min	
r _{3,4}	1 mm
min	

$r_{a\max}$	1 mm
$r_{b\max}$	1 mm
m	0,237 kg \approx Gewicht
C_r	43500 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	48000 N statische Tragzahl, radial
e	0,37
Y	1,6
Y_0	0,88
C_{ur}	5500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	12400 1/min Grenzdrehzahl
n_B	7400 1/min Bezugsdrehzahl
	T3DB030 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



