



# Zylinderrollenlager NJ203-E-TVP2 (Baureihe NJ2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,  
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	17 mm
D	40 mm
B	12 mm
D <sub>1</sub>	32,5 mm
d <sub>1</sub>	24,7 mm
D <sub>a</sub> max	36 mm
d <sub>a</sub> max	21,5 mm
d <sub>a</sub> min	21 mm
d <sub>c</sub> min	28 mm
F	22,1 mm
r <sub>1</sub> min	0,3 mm
r <sub>a</sub> max	0,6 mm
r <sub>min</sub>	0,6 mm
s	1,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,07 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	20800 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	14600 N statische Tragzahl, radial
n <sub>G</sub>	22900 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	15400 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 2180 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



