



# Zylinderrollenlager NJ2307-E-TVP2 (Baureihe NJ23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,  
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
D	80 mm
B	31 mm
D <sub>1</sub>	66,6 mm
d <sub>1</sub>	51 mm
D <sub>a</sub> max	71 mm
d <sub>a</sub> max	45 mm
d <sub>a</sub> min	42 mm
d <sub>c</sub> min	53 mm
F	46,2 mm
r <sub>1</sub> min	1,1 mm
r <sub>a</sub> max	1,5 mm
r <sub>min</sub>	1,5 mm
s	2,1 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,736 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	108000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	98000 N statische Tragzahl, radial
n <sub>G</sub>	10900 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	6700 1/min Bezugsdrehzahl

Cur

17500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



