



# Axial-Nadellager AXW20 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dc1                         | 20 mm  |
| D                           | 38 mm  |
| B                           | 3,2 mm   |
| B1                          | 3,5 mm   |
| D1                          | 26 mm  |
| Ea                          | 34 mm  |
| Eb                          | 22 mm  |
| m                           | 14 g Gewicht   |
| Ca                          | 13100 N dynamische Tragzahl, axial   |
| C0a                         | 46500 N statische Tragzahl, axial  |
| Cua                         | 4750 N Ermüdungsgrenzbelastung   |
| ng                          | 10500 1/min Grenzdrehzahl  |
| nB                          | 4900 1/min Bezugsdrehzahl  |
|                             | AS2035 zugeordnete Axiallagerscheibe   |
|                             | Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör". |
| HK2012HK2016HK2020HK2030-ZW |  |
| HK2018-RS                   |  |
| BK2016BK2020                |  |
| NK18/16NK18/20              |  |



