



Schrägkugellager 3810-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	65 mm
B	12 mm
a	27,1 mm
d1	55,1 mm
D2	
Da	63 mm
max	
da	52 mm
min	
ra	0,3 mm
max	
rmin	0,3 mm
α	25 ° Druckwinkel
m	0,07 kg Gewicht
Cr	8700 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	10400 N statische Tragzahl, radial
Cur	580 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
nG	8100 1/min Grenzdrehzahl
nB	5500 1/min Bezugsdrehzahl

