



Axial-Nadellager AXW40 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D _{c1}	40 mm
D	63 mm
B	4,2 mm
B ₁	4 mm
D ₁	47 mm
E _a	58 mm
E _b	45 mm
m	39 g Gewicht
C _a	28000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	114000 N statische Tragzahl, axial
C _{ua}	11800 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _G	5600 1/min Grenzdrehzahl
n _B	2700 1/min Bezugsdrehzahl
	AS4060 zugeordnete Axiallagerscheibe
	Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör".
	HK4012HK4016HK4020
	HK4018-RS
	BK4020
	NK37/20NK37/30NK32RNA4906RNA6906
	NKIS25NA4906NA6906NKI32/20NKI32/30



