



# Spannlager GYE30-KRR-B-VA (Baureihe GYE..-KRR-B-VA)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte,  
beidseitig RSR-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
DSF	62 mm
B	38,1 mm
A	6 mm
C	19 mm
C <sub>2</sub>	19,6 mm
C <sub>a</sub>	5 mm
d <sub>1</sub>	40,31 mm
S	15,9 mm
W	3 mm
m	0,3 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	18700 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	10700 N statische Tragzahl, radial
	6206 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.
	Schmierrille im Außenring
	Wahlweise lieferbar in FA107.

