



# Zylinderrollenlager NU1006-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	55 mm
B	13 mm
D <sub>1</sub>	46,1 mm
D <sub>a</sub> max	50 mm
d <sub>a</sub> max	35 mm
d <sub>a</sub> min	33 mm
d <sub>b</sub> min	38 mm
E	48,5 mm
F	36,5 mm
r <sub>1</sub> min	0,6 mm
r <sub>a1</sub> max	0,6 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1 mm
s	2,4 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,134 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	22900 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	19300 N statische Tragzahl, radial

nc	22400 1/min Grenzdrehzahl
nB	11000 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	2410 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



