

NU 2313 ECML

Válečková ložiska



Jednořadá válečková ložiska jsou navržena tak, že se přizpůsobí velkému radiálnímu zatížení v kombinaci s vysokými rychlostmi. Se dvěma integrovanými přírubami na vnějším kroužku a bez přírub na vnitřním kroužku se ložiska provedení NU umí přizpůsobit axiálnímu posunutí v obou směrech. Důležitou funkcí je oddělitelné provedení, které umožňuje snadnou montáž a výměnu dílů ložiska.

- Pro velké radiální zatížení
- Nízké tření
- Dlouhá životnost
- Přizpůsobí se axiálnímu posunu v obou směrech
- Oddělitelné provedení

Informace o výrobku

Rozměry

Průměr díry	65 mm
Vnější průměr	140 mm
Šířka	48 mm

Vlastnosti

Část ložiska	Celé ložisko
Schopnost axiálního posunutí	V obou směrech
Počet řad	1
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Žádný
Typ díry	Válcová
Klec	Obrobená kovová
Počet přírub, vnější kroužek	2
Počet přírub, vnitřní kroužek	0
Volná příruba	Žádný
Radiální vnitřní vůle	CN
Třída přesnosti	Normální
Povlak	Bez
Těsnění	Bez
Mazivo	Žádný
Domazávací prvek	Bez

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	285 kN
Základní statická únosnost	290 kN
Referenční otáčky	5300 r/min
Mezní otáčky	9500 r/min
Výkonnostní třída SKF	SKF Explorer

Logistika

Kód EAN	07316577727169
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	1
Počet výrobků na paletu	98
Celková hmotnost balení	3.79 kg
Délka balení	154 mm
Výška balení	156 mm
Šířka balení	55 mm
Objem balení	1.321 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	3.72 kg
Kód eClass	23-05-09-01
Kód UNSPSC	31171505