



**FAG****UK208**

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Materiálové číslo Schaeffler:
0705800570000

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Sealing	2RSR	Lip seal on both sides (vulcanised)
Shape of outer surface	B	

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
D _{SP}	80 mm	Outside diameter
B	31 mm	Width
C _{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
B ₁	46 mm	Locking collar total width
C _r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
≈m	0,7 kg	Hmotnost

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C ₂	21,6 mm	Sealing total width
C _a	6,2 mm	Distance to lubrication hole
d ₃	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
B ₂	10 mm	Width nut and lock



Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f ₀	13,6	Calculation factor
----------------	------	--------------------

Additional information

H2308-J30QH	Adapter sleeve
KM8	Locknut
MB8	Fuse
H.H2308	Sleeve

Vlastnosti

- Radiální zatížení
- Axiální zatížení v jednom směru
- Axiální zatížení ve dvou směrech
- Celoživotní mazání bez nutnosti údržby
- Mazání (plastickým) mazivem
- Utěsněné na obou stranách
- Statická úhlová chyba a vychýlení