



Axial-Nadellager AXW15 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Dc1	15 mm
D	31 mm
B	3,2 mm
B1	3,5 mm
D1	21 mm
Ea	27 mm
Eb	17 mm
m	10 g Gewicht
Ca	11300 N dynamische Tragzahl, axial
C0a	36000 N statische Tragzahl, axial
Cua	3600 N Ermüdungsgrenzbelastung
ng	13200 1/min Grenzdrehzahl
nb	5800 1/min Bezugsdrehzahl
	AS1528 zugeordnete Axiallagerscheibe
	Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör".
HK1512HK1516HK1522-ZW	
HK1514-RS	
BK1512BK1516	



