



Zylinderrollenlager NU1008-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	40 mm
D	68 mm
B	15 mm
D ₁	58,2 mm
D _a max	63 mm
d _a max	46 mm
d _a min	43 mm
d _b min	49 mm
E	61 mm
F	47 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,216 kg Gewicht
C _r	33500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	30500 N statische Tragzahl, radial

nc	17700 1/min Grenzdrehzahl
nB	8900 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	3800 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



