



Spannlager 203-KRR-AH05 (Baureihe 2..-KRR)

zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig
R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	13 mm	Toleranz: -0,05 / +0,08
D	40 mm	
B	18,3 mm	
C	12 mm	
C2	12 mm	
D1	32,9 mm	
d1	24,2 mm	
r _{min}	0,6 mm	
Befettet mit L114 (GA47).		
m	0,09 kg	Gewicht
n _G	13000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
Fett		
C _r	10100 N	dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4750 N	statische Tragzahl, radial
	6203	Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

