



# Schrägkugellager

## 3311-BD-2HRS-TVH (Baureihe 33..-BD-2HRS)



Hauptabmessungen nach DIN 628-3, zweireihig, beidseitig  
Lippendichtung, Druckwinkel  $\alpha = 30^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	55 mm
D	120 mm
B	49,2 mm
a	71,4 mm
d <sub>1</sub>	76,4 mm
D <sub>2</sub>	106,8 mm
D <sub>a</sub> max	109 mm
d <sub>a</sub> min	66 mm
r <sub>a</sub> max	2 mm
r <sub>min</sub>	2 mm
$\alpha$	30 ° Druckwinkel
m	2,264 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	116000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	88000 N statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	6000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>G</sub>	3800 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	5800 1/min Bezugsdrehzahl

