



Zylinderrollenlager NJ2203-E-TVP2 (Baureihe NJ22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	17 mm
D	40 mm
B	16 mm
D ₁	32,5 mm
d ₁	24,7 mm
D _a max	36 mm
d _a max	21,5 mm
d _a min	21 mm
d _c min	26 mm
F	22,1 mm
r ₁ min	0,3 mm
r _a max	0,6 mm
r _{min}	0,6 mm
s	1,7 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,053 kg Gewicht
C _r	28500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	21900 N statische Tragzahl, radial
n _G	22900 1/min Grenzdrehzahl
n _B	13300 1/min Bezugsdrehzahl

Cur 3450 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



