

**61819****Kuličková ložiska**

Jednořadá kuličková ložiska jsou zvláště všestranná, dosahují nízkého tření a jsou optimalizována pro nízký hluk a nízké vibrace, což umožňuje vysokou rychlost otáčení. Umí se přizpůsobit radiálnímu i axiálnímu zatížení v obou směrech, snadno se montují a vyžadují méně údržby než ostatní typy ložisek.

- Jednoduché, všestranné a robustní provedení
- Nízké tření
- Pro vysoké rychlosti
- Přizpůsobí se radiálnímu a axiálnímu zatížení v obou směrech
- Vyžaduje jen malou údržbu

Rozměry

Průměr díry	95 mm
Vnější průměr	120 mm
Šířka	13 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	19.9 kN
Základní statická únosnost	17.6 kN
Referenční otáčky	11000 r/min
Mezní otáčky	6700 r/min

Vlastnosti		Logistika	
Plnicí drážky	Bez	Kód EAN	07316577207753
Počet řad	1	Kód balení	12
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Žádný	Počet výrobků v balení	1
Typ díry	Válcová	Collecting pack quantity	1
Klec	Plechová	Počet výrobků na paletu	415
Párované uspořádání	Ne	Celková hmotnost balení	0.31 kg
Radiální vnitřní vůle	CN	Délka balení	126 mm
Materiál, ložisko	Ložisková ocel	Výška balení	128 mm
Povlak	Bez	Šířka balení	22 mm
Těsnění	Bez	Objem balení	0.355 dm ³
Mazivo	Žádný	Čistá hmotnost výrobku	0.29 kg
Domazávací prvek	Bez	Kód eClass	23-05-08-01
		Kód UNSPSC	31171504