



# Schrägkugellager 3807-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel  $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
D	47 mm
B	10 mm
a	20 mm
d1	38,5 mm
D2	
Da max	45 mm
da min	37 mm
ra max	0,3 mm
rmin	0,3 mm
$\alpha$	25 ° Druckwinkel
m	0,035 kg Gewicht
Cr	6700 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	7000 N statische Tragzahl, radial
Cur	370 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
nG	11600 1/min Grenzdrehzahl
nB	7400 1/min Bezugsdrehzahl

