



# Zylinderrollenlager NU416-M1 (Baureihe NU4)



Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	80 mm
D	200 mm
B	48 mm
D <sub>1</sub>	159,7 mm
D <sub>a</sub> max	184 mm
d <sub>a</sub> max	109 mm
d <sub>a</sub> min	96 mm
d <sub>b</sub> min	112 mm
E	170 mm
F	110 mm
r <sub>1</sub> min	3 mm
r <sub>a1</sub> max	2,5 mm
r <sub>a</sub> max	2,5 mm
r <sub>min</sub>	3 mm
s	4,6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	8,37 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	395000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	365000 N statische Tragzahl, radial

ng	5400 1/min Grenzdrehzahl
nB	3750 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	46000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



