



Kegelrollenlager 32226-A (Baureihe 322)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	130 mm
D	230 mm
T	67,75 mm
a	56 mm ≈
B	64 mm
C	54 mm
Ca	7 mm
min	
Cb	13,5 mm
min	
d ₁	178 mm ≈
Da	216 mm
max	
da	146 mm
max	
Da	193 mm
min	
Db	219 mm
min	
db	144 mm
min	
r _{1,2}	4 mm
min	
r _{3,4}	3 mm
min	

$r_{a\max}$	4 mm
$r_{b\max}$	3 mm
m	11,5 kg \approx Gewicht
C_r	560000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	850000 N statische Tragzahl, radial
e	0,44
Y	1,38
Y_0	0,76
C_{ur}	106000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2900 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1950 1/min Bezugsdrehzahl
	T4FD130 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



