



Zylinderrollenlager NU2306-E-TVP2 (Baureihe NU23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	72 mm
B	27 mm
D ₁	59,2 mm
D _a max	65 mm
d _a max	40 mm
d _a min	37 mm
d _b min	44 mm
E	62,5 mm
F	40,5 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
s	2,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,529 kg Gewicht
C _r	86000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	75000 N statische Tragzahl, radial

ng	12400 1/min Grenzdrehzahl
nB	7300 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	13100 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



