



K 10X13X10 TN

Jehlová ložiska

Sestavy klece s jehlami jsou nezávislá ložiska připravená ihned k montáži bez vnějšího a vnitřního kroužku. Při použití, kde hřídel a díra tělesa mohou sloužit jako oběžná dráha, lze sestavy použít pro vytvoření ložiskových uspořádání, která vyžadují minimální radiální prostor. Jelikož je vůle ložiskového uspořádání ovlivněna pouze tříděním valivých těles a povrchem hřídele a tělesa, lze dosáhnout velmi přesného ložiskového uspořádání.

- Pro velké radiální zatížení
- Vysoká tuhost
- Vysoká přesnost
- Nejnižší průřezová výška mezi valivými ložisky
- Přizpůsobí se axiálnímu posunutí v obou směrech

Rozměry

Průměr díry jehlových valivých těles	10 mm
Vnější průměr	13 mm
Vnější průměr jehlových valivých těles	13 mm
Šířka	10 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	4.57 kN
Základní statická únosnost	5.7 kN
Referenční otáčky	28000 r/min
Mezní otáčky	32000 r/min

Vlastnosti		Logistika	
Část ložiska	Klec s jehlami	Kód EAN	07316571219691
Počet řad	1	Kód balení	12
Typ vnějšího kroužku	Nevztahuje se	Počet výrobků v balení	1
Vyrovnávací prvek	Bez	Collecting pack quantity	10
Klec	Nekovový	Počet výrobků na paletu	3920
Třída přesnosti	Normální	Celková hmotnost balení	0.006 kg
Materiál, ložisko	Ložisková ocel	Délka balení	40 mm
Povlak	Bez	Výška balení	40 mm
Těsnění	Bez	Šířka balení	19 mm
Typ těsnění	Nevztahuje se	Objem balení	0.0304 dm ³
Mazivo	Žádný	Čistá hmotnost výrobku	0.002 kg
Domazávací prvek	Bez	Kód eClass	23-05-09-03
		Kód UNSPSC	31171512