



Anlaufscheiben EGW26-E40

(Baureihe EGW..-E40)

Anlaufscheiben, wartungsfrei, mit Stahlrücken

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D_i 26 mm Toleranz: +0,25

D_o 44 mm Toleranz: -0,25

s_3 1,5 mm Toleranz: -0,05

Freischnitte (aufgrund des Stanzwerkzeugs) zulässig. Lage beliebig.

d_1 3 mm Toleranz: +0,4 / +0,1

d_{6a} 44 mm Toleranz: +0,12

J 35 mm Toleranz: +/-0,12

t_a 1 mm Toleranz: +/-0,2

m 11,4 g Gewicht

Anlaufscheiben in Sonderabmessungen auf Anfrage.



