



Axial-Pendelrollenlager 29318-E1 (Baureihe 293..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig
wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| d | 90 mm |
| D | 155 mm |
| T | 39 mm |
| A | 52 mm |
| D ₁ | 115 mm |
| d ₁ | 142,3 mm |
| D _a max | 135 mm |
| d _a min | 125 mm |
| d _b max | 97 mm |
| D _b min | 158 mm |
| r _a max | 1,5 mm |
| r _{min} | 1,5 mm |
| T ₁ | 19,5 mm |
| T ₃ | 24,5 mm |
| T ₅ | 34,5 mm |
| m | 2,8 kg Gewicht |
| C _a | 420000 N dynamische Tragzahl, axial |
| C _{0a} | 1130000 N statische Tragzahl, axial |
| n _G | 4600 1/min Grenzdrehzahl |
| n _B | 2110 1/min Bezugsdrehzahl |

Cua 161000 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial

