



# Axial-Zylinderrollenlager 81212-TV (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

|                  |  |
|------------------|--|
| d                | 60 mm  |
| D                | 95 mm  |
| T                | 26 mm  |
| D <sub>1</sub>   | 62 mm  |
| d <sub>1</sub>   | 95 mm  |
| r <sub>min</sub> | 1 mm   |
| m                | 0,642 kg Gewicht                                 |
| C <sub>a</sub>   | 172000 N dynamische Tragzahl, axial              |
| C <sub>0a</sub>  | 480000 N statische Tragzahl, axial               |
| C <sub>ua</sub>  | 45500 N Ermüdungsgrenzbelastung                  |
| n <sub>G</sub>   | 3700 1/min Grenzdrehzahl                         |
| n <sub>B</sub>   | 1300 1/min Bezugsdrehzahl                        |
|                  | K81212-TV zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz |
|                  | GS81212 zugeordnete Gehäusescheibe               |
|                  | WS81212 zugeordnete Wellenscheibe                |

