



# Kurvenrollen KRV32-PP (Baureihe KRV..-PP)

mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig  
Kunststoff-Axialgleitscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	32 mm
d1	12 mm Toleranz: h7
B	40 mm
B1 max	15,2 mm
B2	25 mm
B3	6 mm
C	14 mm
C1	0,6 mm
d2	23 mm
d3	3 mm
G	M12X1,5
lg	13 mm
rmin	0,6 mm
W	6 mm Nennmaß Innensechskant
m	101 g Gewicht
MA	22 Nm Mutteranziehmoment
Cr w	10000 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cor w	16100 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w	2200 N Ermüdungsgrenzbelastung
nD G	2100 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

NIPA1X4,5 Einschlag-Schmiernippel  
 Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.  
 Nur diese Schmiernippel verwenden!

