



# Spannlager GE40-KRR-B-FA125.5 (Baureihe GE..-KRR-B-FA125.5)

sphärischer Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, rostgeschützt

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	40 mm
DSF	80 mm
B1	56,5 mm
B	42,9 mm
C	21 mm
C2	23,5 mm
Ca	6,4 mm
D1	68,3 mm
d1	52,3 mm
ds	58 mm
max	
S	21,4 mm
W	5 mm
m	0,74 kg Gewicht
Cr	34500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	19800 N statische Tragzahl, radial
	6208 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

