



Axial-Zylinderrollenlager 81234-M (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	170 mm
D	240 mm
T	55 mm
D ₁	173 mm
d ₁	237 mm
r _{min}	1,5 mm
m	9,3 kg Gewicht
C _a	680000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	2340000 N statische Tragzahl, axial
C _{ua}	222000 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _G	1400 1/min Grenzdrehzahl
n _B	540 1/min Bezugsdrehzahl
	K81234-M zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81234 zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81234 zugeordnete Wellenscheibe

