



## Axial-Nadelkränze AXK3047 (Baureihe AXK)

einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| Dc1 | 30 mm                                |
|-----|--------------------------------------|
| Dc  | 47 mm                                |
| Dw  | 2 mm                                 |
|     |                                      |
| Ea  | 46 mm                                |
| Eb  | 34 mm                                |
|     |                                      |
| m   | 8 g Gewicht                          |
| Ca  | 16300 N dynamische Tragzahl, axial   |
| C0a | 70000 N statische Tragzahl, axial    |
| Cua | 7100 N Ermüdungsgrenzbelastung       |
| ng  | 7300 1/min Grenzdrehzahl             |
| пв  | 3200 1/min Bezugsdrehzahl            |
|     | AS3047 zugeordnete Axiallagerscheibe |



