

Použití

Kapaliny SKF LHM 300 a LHDF 900 jsou vhodné pro použití s hydraulickými zařízeními SKF, jako jsou hydraulická čerpadla, matice HMV, zařízení k montáži a demontáži metodou tlakového oleje apod.

Kapaliny obsahují ochranné prostředky proti korozi a nejsou agresivní k materiálům těsnění, jako je nitrilová pryž, Buna N (Perbunan), chromově loužená kůže, kůže, PTFE apod. SKF LHM 300 a LHDF 900 se dodávají v 5 litrových plechovkách (1.3 galonu).



| Technické údaje | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Označení | LHM 300/5 | LHDF 900/5 |
| Měrná hmotnost | 0,894 | 0,885 |
| Bod vzplanutí | 210 °C (410 °F) | 202 °C (395 °F) |
| Bod tuhnutí | -30 °C (-22 °F) | -28 °C (-18 °F) |
| Viskozita při 20 °C (68 °F) | 300 mm ² /s | 910 mm ² /s |
| Viskozita při 40 °C (299 °F) | 116 mm ² /s | 330 mm ² /s |
| Viskozita při 100 °C (212 °F) | 17,5 mm ² /s | 43 mm ² /s |
| Viskozitní index | 167 | 180 |
| Barva | jantarová | modrá |