



75X90X7 HMSA10 RG1

Hřídelové těsnicí kroužky

Radiální hřídelová těsnění se používají mezi rotujícími a stojícími strojními díly nebo mezi díly ve vzájemném pohybu. HMSA10 těsnění jsou navržena s pryžovým vnějším průměrem. Mají běžný těsnicí břit z elastomeru nebo termoplastu. Přítlačná pružina v těsnění a nekontaktní pomocný břit optimalizují utěsnění na hřídeli i ve znečištěném prostředí.

- Velký pumpážní efekt
- Vyšší vylučování nečistot s prachovým břitem
- S přítlačnou pružinou
- Přizpůsobí se nesouososti

Rozměry

Průměr hřídele	75 mm
Průměr díry tělesa	90 mm
Jmenovitá šířka	7 mm

Výkonnost

Mezní otáčky	2400 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	9.48 m/s
Rotational speed	2400 r/min

Vlastnosti

Provedení	HMSA10
Přídavný těsnicí břit	Ano
Materiál těsnicího břitu	Nitrilkaučuk (NBR)
Type of outside diameter	Pryž vyztužená kovem
Metrický/palcový měrný systém	Metrické

Logistika		Doporučený výrobek
Kód EAN	07316575287665	SKF Speedi-Sleeve 99289
Kód balení	12	
Počet výrobků v balení	1	
Collecting pack quantity	10	
Počet výrobků na paletu	540	
Celková hmotnost balení	0.39 kg	
Délka balení	90 mm	
Výška balení	7 mm	
Šířka balení	90 mm	
Objem balení	0.0567 dm ³	
Čistá hmotnost výrobku	0.34 kg	
Kód eClass	23-07-08-01	
Kód UNSPSC	31181602	