



## 61902-2Z/C3

### Kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska s těsněními nebo kryty jsou zvláště všestranná, dosahují nízkého tření a jsou optimalizována pro nízký hluk a nízké vibrace, což umožňuje vysokou rychlost otáčení. Umí se přizpůsobit radiálnímu i axiálnímu zatížení v obou směrech, snadno se montují a vyžadují méně údržby než ostatní typy ložisek. Integrovaná těsnění mohou značně prodloužit životnost ložiska, protože udržují mazivo v ložisku a chrání jej před znečištěním.

- Integrované těsnění prodlužuje životnost ložiska
- Jednoduché, všestranné a robustní provedení
- Nízké tření
- Pro vysoké rychlosti
- Přizpůsobí se radiálnímu a axiálnímu zatížení v obou směrech
- Vyžaduje jen malou údržbu

#### Rozměry

Průměr díry	15 mm
Vnější průměr	28 mm
Šířka	7 mm

#### Výkonnost

Základní dynamická únosnost	4.36 kN
Základní statická únosnost	2.24 kN
Referenční otáčky	56000 r/min
Mezní otáčky	28000 r/min

## Vlastnosti

Plnicí drážky	Bez
Počet řad	1
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Žádný
Typ díry	Válcová
Klec	Plechová
Párování uspořádání	Ne
Radiální vnitřní vůle	C3
Materiál, ložisko	Ložisková ocel
Povlak	Bez
Těsnění	Kryty na obou stranách
Typ těsnění	Bezkontaktní
Mazivo	Plastické mazivo
Domazávací prvek	Bez

## Logistika

Kód EAN	07316572888858
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	10
Počet výrobků na paletu	3960
Celková hmotnost balení	0.0181 kg
Délka balení	60 mm
Výška balení	60 mm
Šířka balení	9 mm
Objem balení	0.0324 dm <sup>3</sup>
Čistá hmotnost výrobku	0.0161 kg
Kód eClass	23-05-08-01
Kód UNSPSC	31171504