



Kegelrollenlager 32032-X (Baureihe 320..-X)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	160 mm	
D	240 mm	
Т	51 mm	
а	53 mm	
В	51 mm	
С	38 mm	
Ca	8 mm	
min		
Сь	13 mm	
min		
d1	201 mm	
Da	228 mm	
max		
da	175 mm	
max		
Da	213 mm	
min		
Db	231 mm	
min	470	
db min	172 mm	
	3 mm	
r1, 2	s mm	
min		
r3,	2,5 mm	
4		
min		



```
Гa
                          3 mm
max
                        2,5 mm
rb
max
                        7,81 kg Gewicht
m
                     420000 N dynamische Tragzahl, radial
\mathsf{Cr}
C<sub>0</sub>r
                     740000 N statische Tragzahl, radial
                          0,46
е
                          1,31
Y<sub>0</sub>
                          0,72
                       90000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
Cur
                    2700 1/min Grenzdrehzahl
ng
nв
                    1850 1/min Bezugsdrehzahl
                     T4EC160 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355
```





