



Zylinderrollenlager NU318-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	90 mm
D	190 mm
B	43 mm
D ₁	161,6 mm
D _a max	176 mm
d _a max	111 mm
d _a min	104 mm
d _b min	117 mm
E	169,5 mm
F	113,5 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	1,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	5,39 kg Gewicht
C _r	370000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	350000 N statische Tragzahl, radial

ng	4250 1/min Grenzdrehzahl
nB	3750 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	44500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



