



# Zylinderrollenlager NU303-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	17 mm
D	47 mm
B	14 mm
D <sub>1</sub>	37,1 mm
D <sub>a</sub> max	42,8 mm
d <sub>a</sub> max	23,5 mm
d <sub>a</sub> min	21,2 mm
d <sub>b</sub> min	25 mm
E	40,2 mm
F	24,2 mm
r <sub>1</sub> min	0,6 mm
r <sub>a1</sub> max	0,6 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1 mm
s	1,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,121 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	30000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	21200 N statische Tragzahl, radial

nc	19600 1/min Grenzdrehzahl
nB	13700 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	2600 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



