



Axial-Nadellager AXW35 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Dc1	35 mm
D	55 mm
B	3,2 mm
B1	4 mm
D1	42 mm
Ea	51 mm
Eb	39 mm
m	27 g Gewicht
Ca	17800 N dynamische Tragzahl, axial
C0a	81000 N statische Tragzahl, axial
Cua	8300 N Ermüdungsgrenzbelastung
ng	6500 1/min Grenzdrehzahl
nB	3100 1/min Bezugsdrehzahl
	AS3552 zugeordnete Axiallagerscheibe
	Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör".
	HK3512HK3516HK3520
	HK3518-RS
	BK3520
	NK32/20-TVNK32/30NKS28RNA4905RNA6905
	NKIS20NA4905NA6905NKI28/20-TVNKI28/30



