



# Axial-Zylinderrollenlager 81240-M (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	200 mm
D	280 mm
T	62 mm
D <sub>1</sub>	204 mm
d <sub>1</sub>	277 mm
r <sub>min</sub>	2 mm
m	14,2 kg Gewicht
C <sub>a</sub>	900000 N dynamische Tragzahl, axial
C <sub>0a</sub>	3150000 N statische Tragzahl, axial
C <sub>ua</sub>	295000 N Ermüdungsgrenzbelastung
n <sub>G</sub>	1190 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	450 1/min Bezugsdrehzahl
	K81240-M zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81240 zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81240 zugeordnete Wellenscheibe

