

16X35X7 HMSA10 V**Hřídelové těsnicí kroužky**

Radiální hřídelová těsnění se používají mezi rotujícími a stojícími strojními díly nebo mezi díly ve vzájemném pohybu. HMSA10 těsnění jsou navržena s pryžovým vnějším průměrem. Mají běžný těsnicí břit z elastomeru nebo termoplastu. Přítlačná pružina v těsnění a nekontaktní pomocný břit optimalizují utěsnění na hřídeli i ve znečištěném prostředí.

- Velký pumpážní efekt
- Vyšší vylučování nečistot s prachovým břitem
- S přítlačnou pružinou
- Přizpůsobí se nesouososti

Informace o výrobku

Rozměry

Průměr hřídele	16 mm
Průměr díry tělesa	35 mm
Jmenovitá šířka	7 mm

Vlastnosti

Provedení	HMSA10
Přídavný těsnicí břit	Ano
Materiál těsnicího břitu	Fluorkaučuk (FKM)
Type of outside diameter	Pryž vyztužená kovem
Metrický/palcový měrný systém	Metrické

Výkonnost

Mezní otáčky	14825 r/min
Maximum operating temperature	200 °C
Minimum operating temperature	-25 °C
Permissible circumferential speed	12.42 m/s
Rotational speed	14825 r/min

Logistika

Kód EAN	07316572542767
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	10
Počet výrobků na paletu	1600
Celková hmotnost balení	0.0131 kg
Délka balení	36 mm
Výška balení	8 mm
Šířka balení	36 mm
Objem balení	0.0104 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	0.0087 kg
Kód eClass	23-07-08-01
Kód UNSPSC	31181602

Související výrobky

Doporučený výrobek

SKF Speedi-Sleeve 99058