



KMK 19

Pojistné matice a pojistná zařízení

Pojistné matice KMK s integrovaným zajištěním jsou určeny pro uložení radiálních ložisek v méně náročných použitích. Snižují náklady na hřídel, protože nevyžadují drážku. Instalace s integrovaným stavěcím šroubem je snadná a rychlá a není nutné žádné samostatné pojistné zařízení. Pojistné matice KMK mají závitovou ocelovou vložku v otvoru, která funguje jako přitlačná deska při dotahování stavěcího šroubu, který prochází tělesem pojistné matice.

- Drážka pro pero není nutná
- Jednoduché a robustní pojištění pro určené použití
- Opakovaně použitelné
- Nákladově efektivní
- K dispozici pro závit M 10x0.75 až M 100x2 (velikosti 0 až 20)

Rozměry

Označení závitu	M 95x2
Průměr díry	95 mm
Vnější průměr	125 mm
Šířka	20 mm

Vlastnosti

Pojistné zařízení	Součástí pojistné matice
Hydraulická matice pro montáž	Ne
Příslušný montážní nástroj	HN 18-20

Logistika	
Kód EAN	07316571179285
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	1
Počet výrobků na paletu	284
Celková hmotnost balení	0.863 kg
Délka balení	134 mm
Výška balení	136 mm
Šířka balení	29 mm
Objem balení	0.528 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	0.837 kg
Kód eClass	23-11-07-05
Kód UNSPSC	31163218

Doporučený nástroj
Hákový klíč SKF, velikost 18-20 HN 18-20
Hákový klíč SKF pro skříně SNL, velikost 19 HN 19/SNL
Nastavitelný hákový klíč SKF, velikost 14-24 HNA 14-24
Axial lock nut socket TMFS 19