



Zylinderrollenlager

NUP2313-E-TVP2 (Baureihe NUP23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	65 mm
D	140 mm
B	48 mm
B ₃	8 mm
D ₁	118,6 mm
d ₁	90,5 mm
D _a max	128 mm
d _a min	77 mm
d _c min	93 mm
E	124,5 mm
F	82,5 mm
r ₁ min	2,1 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
m	3,45 kg Gewicht
C _r	295000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	285000 N statische Tragzahl, radial
n _G	5900 1/min Grenzdrehzahl

nb	4050 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	53000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



