



Zylinderrollenlager NU2309-E-TVP2 (Baureihe NU23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	100 mm
B	36 mm
D ₁	84,1 mm
D _a max	91 mm
d _a max	57 mm
d _a min	54 mm
d _b min	60 mm
E	88,5 mm
F	58,5 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _{a1} max	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	2,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,3 kg Gewicht
C _r	163000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	154000 N statische Tragzahl, radial

ng	8500 1/min Grenzdrehzahl
nB	5400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	28000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



