



Zylinderrollenlager N316-E-TVP2 (Baureihe N3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	80 mm
D	170 mm
B	39 mm
d ₁	110,4 mm
D _a max	158 mm
d _a min	92 mm
D _b min	153 mm
D _c max	149 mm
E	151 mm
F	101 mm
r ₁ min	2,1 mm
r _{a1} max	2,1 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
s	0,6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	4,12 kg Gewicht
C _r	300000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	275000 N statische Tragzahl, radial

n_G	4800 1/min Grenzdrehzahl
n_B	4150 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	49500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



