



Kegelrollenlager 30320-A (Baureihe 303)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	100 mm
D	215 mm
T	51,5 mm
a	42 mm ≈
B	47 mm
C	39 mm
Ca	6 mm
min	
Cb	12,5 mm
min	
d ₁	151 mm ≈
Da	201 mm
max	
da	127 mm
max	
Da	184 mm
min	
Db	197 mm
min	
db	114 mm
min	
r _{1,2}	4 mm
min	
r _{3,4}	3 mm
min	

$r_{a\max}$	4 mm
$r_{b\max}$	3 mm
m	8,3 kg \approx Gewicht
C_r	410000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	500000 N statische Tragzahl, radial
e	0,35
Y	1,74
Y_0	0,96
C_{ur}	54000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3400 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2750 1/min Bezugsdrehzahl
	T2GB100 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



