

**1319****Naklápěcí kuličková ložiska**

Naklápěcí kuličková ložiska mají dvě řady kuliček, společnou kulovou dráhu ve vnějším kroužku a dvě hluboké nepřerušené oběžné dráhy ve vnitřním kroužku. Nejsou citlivá na úhlové naklopení hřídele vůči tělesu, které může být například způsobeno prohnutím hřídele.

- Přizpůsobí se statické a dynamické nosnosti
- Vynikající výkon při vysokých rychlostech
- Vynikající výkon při mírném zatížení
- Nízké tření

Rozměry

Průměr díry	95 mm
Vnější průměr	200 mm
Šířka	45 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	133 kN
Základní statická únosnost	51 kN
Referenční otáčky	6300 r/min
Mezní otáčky	4300 r/min

Vlastnosti	
Přidržovací prvek, vnitřní kroužek	Žádný
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Žádný
Počet řad	2
Typ díry	Válcová
Klec	Plechová
Radiální vnitřní vůle	CN
Třída přesnosti	Normální
Materiál, ložisko	Ložisková ocel
Povlak	Bez
Těsnění	Bez
Mazivo	Žádný
Domazávací prvek	Bez

Logistika	
Kód EAN	07316576605666
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	1
Počet výrobků na paletu	44
Celková hmotnost balení	6.8 kg
Délka balení	210 mm
Výška balení	215 mm
Šířka balení	58 mm
Objem balení	2.619 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	6.69 kg
Kód eClass	23-05-08-06
Kód UNSPSC	31171532