



Image may differ from product. See technical specification for details.

NU 211 ECJ/C3

Jednořadé válečkové ložisko, provedení NU

Jednořadá válečková ložiska jsou navržena tak, že se přizpůsobí velkému radiálnímu zatížení v kombinaci s vysokými rychlostmi. Se dvěma integrovanými přírubami na vnějším kroužku a bez přírub na vnitřním kroužku se ložiska provedení NU umí přizpůsobit axiálnímu posunutí v obou směrech. Důležitou funkcí je oddělitelné provedení, které umožňuje snadnou montáž a výměnu dílů ložiska.

- Pro velké radiální zatížení
- Nízké tření
- Dlouhá životnost
- Přizpůsobí se axiálnímu posunu v obou směrech
- Oddělitelné provedení

Přehled

Rozměry

Průměr díry	55 mm
Vnější průměr	100 mm
Šířka	21 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	96.5 kN
Základní statická únosnost	95 kN
Výkonnostní třída SKF	SKF Explorer

Vlastnosti

Část ložiska	Celé ložisko
Schopnost axiálního posunutí	V obou směrech
Počet řad	1
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Bez
Typ díry	Válcová
Klec	Plechová
Počet přírub, vnější kroužek	2
Počet přírub, vnitřní kroužek	0
Volná příruba	Žádný
Radiální vnitřní vůle	C3
Třída přesnosti	Normální
Povlak	Bez
Těsnění	Bez
Mazivo	Žádný
Domazávací prvek	Bez
Indicative carbon footprint for new product	2.4 kg CO ₂ e

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.661 kg
Kód eClass	23-05-09-01
Kód UNSPSC	31171505



Podmínky použití