



# Spannlager RABRB50/100-FA106 (Baureihe RABR)

mit Gummidämmring, Befestigung durch  
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	100,2 mm
B2	47,7 mm
B1	43,8 mm
C	30 mm
D2	80 mm
d3	69 mm
max	
S1	32,7 mm
	Betriebstemperatur von -20°C bis +85°C
m	0,92 kg Gewicht
	70 ° Gummiring: Härte, Shore A
	auf Anfrage auch in NBR80
Cg	4100 N Gummiring: Tragfähigkeit
Cr	37500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	23200 N statische Tragzahl, radial
	RABR90/100 Bezeichnung des Gummidämmrings
	RAE50-NPP-B-FA106 Bezeichnung des Lagers
	6210 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

