



Axial-Nadellager AXW30 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Dc1	30 mm
D	50 mm
B	3,2 mm
B1	4 mm
D1	37 mm
Ea	46 mm
Eb	34 mm
m	22 g Gewicht
Ca	16300 N dynamische Tragzahl, axial
C0a	70000 N statische Tragzahl, axial
Cua	7100 N Ermüdungsgrenzbelastung
ng	7300 1/min Grenzdrehzahl
nB	3600 1/min Bezugsdrehzahl
	AS3047 zugeordnete Axiallagerscheibe
	Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör".
HK3012HK3016HK3020HK3026HK3038-ZW	
HK3018-RS	
BK3012BK3016BK3020BK3026BK3038-ZW	
NK28/20NK28/30NKS24RNA4904RNA6904	
NA4904NA6904	



