



Spannlager GAY35-NPP-B (Baureihe GAY..-NPP-B)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte,
beidseitig P-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|-----|--|
| d | 35 mm |
| DSF | 72 mm |
| B | 35 mm |
| A | 6 mm |
| C | 19 mm |
| Ca | 5,6 mm |
| d1 | 46,9 mm |
| d2 | 44,5 mm |
| S | 9,5 mm |
| W | 3 mm |
| m | 0,41 kg Gewicht |
| Cr | 27500 N dynamische Tragzahl, radial |
| Cor | 15300 N statische Tragzahl, radial |
| | 6207 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung. |

