



# Zylinderrollenlager SL185014

## (Baureihe SL1850)

Stützlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 50

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

|                  |  |
|------------------|--|
| d                | 70 mm                                  |
| D                | 110 mm                                 |
| B                | 54 mm                                  |
| C                | 27 mm                                  |
| D <sub>1</sub>   | 95,7 mm                                |
| d <sub>1</sub>   | 81,5 mm                                |
| E                | 100,28 mm                              |
| r <sub>min</sub> | 1,1 mm                                 |
| s                | 3 mm axialer Verschiebeweg             |
| m                | 1,85 kg Gewicht                        |
| C <sub>r</sub>   | 265000 N dynamische Tragzahl, radial   |
| C <sub>0r</sub>  | 350000 N statische Tragzahl, radial    |
| C <sub>ur</sub>  | 59000 N Ermüdungsgrenzbelastung radial |
| n <sub>G</sub>   | 3750 1/min Grenzdrehzahl               |
| n <sub>B</sub>   | 2600 1/min Bezugsdrehzahl              |

