



Kegelrollenlager 30311-A (Baureihe 303)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	55	mm
D	120	mm
Т	31,5	mm
а	25	mm ≈
В	29	mm
С	25	mm
Ca	4	mm
min		
Сь	6,5	mm
min		
d1	84,7	mm ≈
Da	110	mm
max		
da	71	mm
max		
Da	104	mm
min		
D _b	111	mm
	GE.	
d _b	65	IIIII
r1,	2,5	mm
2	2,5	
min		
r3,	2	mm
4		
min		



Га	2,5 mm
max	
rb	2 mm
max	
m	1,8 kg ≈ Gewicht
Cr	151000 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	173000 N statische Tragzahl, radial
е	0,35
Y	1,74
Y0	0,96
Cur	20600 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
ng	6200 1/min Grenzdrehzahl
пв	4500 1/min Bezugsdrehzahl
	T2FB055 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355





