



Pendelrollenlager 21308-E1-K (Baureihe 213..-E1-K)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	40 mm
D	90 mm
B	23 mm
D ₁	80,8 mm
d ₂	59,9 mm
D _a max	81 mm
d _a min	49 mm
d _s	3,2 mm
r _s	4,8 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
m	0,749 kg Gewicht
C _r	109000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,23
Y ₁	2,95
Y ₂	4,4
C _{0r}	107000 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	2,89
n _G	9800 1/min Grenzdrehzahl
n _B	6100 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	14300 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

